



Nebulizzatori Condair

Nebulizzatori girevoli.
Di facile manutenzione. Silenziosi.
E per una nebulizzazione sottile.



 **condair**

Nebulizzatori Condair

UMIDIFICAZIONE



Condair 505:
Semplicemente universale



Condair 3001:
Massima sicurezza



Condair ABS3:
Doppia potenza

Orizzontale o verticale? Le cappe di distribuzione che vengono consegnate con questo nebulizzatore compatto rendono possibile l'indirizzamento individuale della nebulizzazione senza alcun rischio di gocciolamento. L'unità può essere facilmente pulita e si è liberi di decidere se collegare il Condair 505 alla rete idrica. Infatti è anche possibile fare uso del comodo serbatoio dell'acqua da riempire manualmente.

Il Condair 3001 dà il meglio di sé in un ambiente industriale o di business con un volume di 500 m³. Le cappe di distribuzione dirigono la nebulizzazione esattamente dove è necessaria poiché l'erogazione può essere adattata continuamente. Condair 3001 è dotato di un serbatoio da riempire manualmente. un funzionamento completamente automatico è anche possibile (ad es. collegando l'unità direttamente alla rete idrica). La protezione contro il surriscaldamento termico disattiva l'unità quando il livello dell'acqua è troppo basso ed assicura in tal modo una sicurezza di funzionamento ottimale.

Angolo di nebulizzazione di 120° o 360°, montaggio a parete o a soffitto, erogazione di 1,1,1-6,5 l/h:

Il Condair ABS3 non è ideale soltanto per le grandi sale con diverse zone di umidità.

Il segnale di comando on/off o costante a 0-10 V fornisce la possibilità di adattare con esattezza l'umidità alle circostanze dell'ambiente.

Il piccolo serbatoio e il risciacquo controllato elettronicamente garantiscono un lungo intervallo di servizio e i bassi costi operativi rendono il Condair ABS3 l'unità più igienica della sua categoria.



Principali vantaggi



Perché nebulizzatori Condair?

Efficienti.

I nebulizzatori Condair sono caratterizzati da un basso consumo energetico e un'atomizzazione migliore per un'eccellente umidificazione.

Robusti.

I nebulizzatori Condair sono adatti anche per condizioni difficili grazie all'utilizzo di materiali robusti ed al design che semplifica la manutenzione. I nebulizzatori Condair richiedono pochissima manutenzione con lunghi intervalli tra gli interventi di servizio anche quando vengono posti sotto sforzo e situati in situazioni sfavorevoli, ad esempio con polvere e calore.

Applicazioni universali

I nebulizzatori Condair sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per un grande numero di applicazioni, ad esempio nell'industria tessile o in attività di assemblaggio, nelle tipografie, nei magazzini di frutta e verdura, nelle aziende agricole, nella lavorazione del legno e nella maturazione del formaggio.

Facile collegamento alla rete idrica

I nebulizzatori Condair utilizzano la normale acqua potabile o acqua trattata e possono essere facilmente collegati alla rete idrica. Un sistema di RO (osmosi inversa) può essere integrato tra l'allacciamento alla rete e il nebulizzatore per le applicazioni in cui sia richiesto un più elevato livello d'igiene.

Bassi costi di esercizio

I tecnici che hanno sviluppato i nebulizzatori Condair sono stati particolarmente attenti ai costi: il basso consumo energetico e i componenti durevoli riducono i costi operativi al minimo.

Una, due, tre... possibilità di unità di espansione per venire incontro alle vostre esigenze

Collegare, accendere e dimenticare: basta poco per avviare il vostro nebulizzatore Condair. Qualora abbiate bisogno di una maggiore capacità di umidificazione, potete facilmente espandere il vostro sistema aggiungendo nuove unità. I nebulizzatori Condair offrono la soluzione ottimale per la vostra applicazione.

NEBULIZZATORI CONDAIR



Condair 505



Condair 3001



Condair ABS3

Specifiche tecniche

	Modello		
	505	3001	ABS3
Capacità umidificante	0,5 l/h	3 l/h	6,5 l/h
Circolazione d'aria	80 m ³ /h	280 m ³ /h	280 m ³ /h
Consumo energetico [W] 100-110 VAC/1, 50..60 Hz	40	65	230
Consumo energetico [W] 220-240 VAC/3, 50..60 Hz	40	65	230
Pressione di alimentazione dell'acqua			1,0 10,0 bar
Volume serbatoio acqua	5 l	6 l	0,05 l
Misure (L x H x P)	350 x 350 x 230 mm	420 x 420 x 350 mm	505 x 565 x 610 mm

Paesi Bassi

Condair B.V.
Gyroscoopweg 21, 1042 AC Amsterdam
Tel. +31 (0) 20 705 82 00
info@condair.nl, www.condair.nl

Belgio

Condair N.V.
De Vunt 13, Bus 5, 3220 Holsbeek
Tel. +32 (0) 16 98 02 29
info@condair.be, www.condair.be