



ZVLHČOVÁNÍ
PRVNÍ KOMPAKTNÍ ELEKTRODOVÝ
PARNÍ ZVLHČOVAČ. MODERNÍ,
BEZPEČNÝ A UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÝ

CONDAIR CP3mini





Hlavní přednosti.

Proč Condair CP3mini?

Nenápadný.

Condair CP3mini lze díky svému vzhledu použít v každém interiéru. V případě potřeby lze přívod vody a odpad vést skrz zadní panel nenápadně. Design zvlhčovače splňuje ve všech směrech požadavky na moderní vzhled.

Jasně a snadno.

V případě potřeby servisu Vašeho CP3mini nemusíte hned volat technika. Velký důraz jsme dali na jednoduchost a bezpečnost tohoto malého zvlhčovače. Vyvíjecí nádoba páry je vyrobená z plastu a lze ji vyměnit velmi rychle. Všechny části pod napětím a elektronika zvlhčovače jsou bezpečně zakryty.

Pro vysoké požadavky.

Zvlhčovač vzduchu musí být schopen se přizpůsobit všem požadavkům. Vyspělá elektronika a jednoduché uživatelské rozhraní zaručují, že Váš CP3mini pracuje vždy tak, jak to od něj očekáváte.

Voda přímo z vodovodu.

Zapomeňte na úpravu vody, odsolování a demineralizaci. Condair CP3mini může pracovat s běžnou vodovodní vodou a produkuje sterilní páru bez zápachu. Pro použití v domácnosti v kanceláři nebo kdekoli, kde požadujete možnost individuální regulace vlhkosti v místnosti.

Běží a běží.

Vysoce kvalitní materiály, osvědčená elektronika, výborné zpracování – to jsou předpoklady pro dlouhý, bezporuchový provoz.

Jen tolik vody, kolik je třeba.

Váš Condair CP3mini umí šetřit s vodou. Vypařuje normální neupravenou pitnou vodu s vysokou účinností. Proces odkalování spotřebuje jen minimální množství vody.

Condair CP3mini

ZVLHČOVÁNÍ





Skryté připojení.

Údržba: bezpečná a rychlá.

Jednoduchá obsluha při provozu.

Připojení vody a elektrického napájení je umístěno uvnitř zvlhčovače. Jako příslušenství je k dispozici sada hadic a Váš Condair CP3mini můžete nainstalovat tak, že přívod vody, odpad a přívod elektrické energie bude kompletně skrytý. V obchodech, kancelářských a obytných prostorech oceníte atraktivní a moderní design zvlhčovače.

Jediná údržba, o kterou se musíte starat, je výměna parní vyvíjecí nádoby ve Vašem zvlhčovači Condair CP3mini. A je to velmi jednoduché: sejměte kryt, vyjměte vyvíjecí nádobu, vložte novou vyvíjecí nádobu a zavřete kryt. Elektronika a části pod napětím jsou bezpečně chráněny dalším krytem proti stříkající vodě a nechtěnému kontaktu.

Velký LC displej zobrazuje zřetelně všechny provozní parametry a případná chybová hlášení. Pokud budete chtít změnit výkon zvlhčovače nebo zkontrolovat servisní interval, tak se jen řiďte pokyny na displeji, které Vás provedou potřebnými funkcemi.



Vlhkost kdekoliv ji potřebujete.

Bezdrátové ovládání.

Condair CP3mini je k dispozici s vestavěným ventilátorem pro přímé vlhčení vzduchu v místnosti nebo výstupem páry pro vlhčení vzduchu v potrubí. Model pro přímé vlhčení vzduchu v místnosti je vybaven stavitelnou mřížkou, kterou si můžete nastavit směr páry kamkoliv potřebujete.

Volitelné bezdrátové čidlo vlhkosti na baterie měří vlhkost vzduchu a přenáší tento údaj do Condairu CP3mini, samozřejmě bez jakýchkoliv drátů. Zvlhčovač automaticky přizpůsobí výkon podle požadované hodnoty vlhkosti.

CONDAIR CP3mini



CP3mini PR



CP3mini PD

Charakteristika

	PR	PD
Vestavěný ventilátor pro přímé vlhčení místnosti	●	
Připojení výstupu páry pro zvlhčování vzduchu v potrubí		●
Montážní lišta pro snadnou instalaci	●	●
Vstup pro regulační signál	●	●
5-řádkový grafický displej	●	●
Vestavěný PI regulátor vlhkosti	●	●
Autodiagnostický systém	●	●
Programovatelný časovač	●	●
Reálný čas	●	●
Nastavitelné odkalování	●	●
Dálkové hlášení chodu a poruchy	■	■
Hadice pro skryté připojení zvlhčovače	■	■
Regulace bezdrátovým čidlem vlhkosti	■	

● Standard ■ Příslušenství

Technické údaje

		CP3mini PR2	CP3mini PD2	CP3mini PR4	CP3mini PD4
Napájecí napětí 230V1~/50..60Hz	kg/h	0,4..2		0,4..4	
	kW	1,6		3,1	
Napájecí napětí 240V1~/50..60Hz	kg/h	0,4..2		0,4..4	
	kW	1,6		3,1	
Napájecí napětí 200V2~/50..60Hz	kg/h	0,4..2		0,4..4	
	kW	1,6		3,1	
Průtok vzduchu ventilátorem		22 m ³ /h		22 m ³ /h	
Hladina akustického tlaku		37 dB(A)		37 dB(A)	
Max. velikost místnosti (návrh)		200 m ³		400 m ³	
Hmotnost		6.2 kg			
Provozní hmotnost		11 kg			
Rozměry (Š x V x H)		265 mm x 650 mm x 175 mm			
Regulační signály		on/off (24VDC), 0..5VDC, 1..5VDC, 0..10VDC, 0..20mA, 4..20mA			
Kvalita vody		neupravená pitná voda s vodivostí 125..1250 μS/cm			
Přípustný tlak vody		1..10 bar			
Přípustná teplota vody		1..40 °C			
Přípustná teplota okolí		1..40 °C			
Přípustná vlhkost okolí		max. 75 % r. v.			
Přípustný max. tlak v potrubí			-0,8..0,8 kPa		-0,8..0,8 kPa
Krytí		IP20			
Shoda		CE, VDE, GOST			

PR = pro přímé vlhčení vzduchu v místnosti

PD = pro vlhčení vzduchu v potrubí

Flair

Flair, a.s.

Jihlavská 512/52, 140 00 Praha 4

tel.: 241 774 105, fax: 241 774 106

E-mail: info@flair.cz, http://www.flair.cz

Řešení pro vnitřní klima

VYTÁPĚNÍ

VĚTRÁNÍ

CHLAZENÍ

ZVLHČOVÁNÍ

ODVLHČOVÁNÍ

Walter Meier (Klima International) AG

Talstrasse 35-37, 8808 Pfäffikon, Switzerland

Tel. +41 55 416 61 11, Fax +41 55 416 62 62

info@waltermeier.com, www.waltermeier.com



walter meier